

OTO - SL 14



Applications

Analyse de gaz d'échappement

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Monoxyde de carbone)

N° ONU 1956

ADR/RID Classe 2

Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N°30010L117

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/6146790-61352-22750-010569>

Données physiques

Densité relative : Plus faible ou voisine de celle de l'air

Densité relative, gaz

Couleur incolore

Odeur inodore

N° CAS CO : 630-08-0, N2 : 7727-37-9

Caractéristiques

Identification des dangers : Gaz sous pression



Equipement bouteilles

Raccord du robinet : AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



Spécifications du produit

	Constituants (ppm)	Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m ³)	Référence produit
CO	45 ppm ± 1 %	-	Bouteille	20L	200 bar à 15°C	4 m3	P4680M20R2A001
N ₂	Q.S	-	Bouteille	50L	200 bar à 15°C	10 m3	P4680L50R2A001

Information additionnelle

Ecart de réalisation : 10 %

Durée de conservation : 36 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.