OTO - 103 MREA

Applications

Vérification des analyseurs de garages

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport	Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Monoxyde de carbone)
Nº ONU	1956
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1A

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N°30410L101

Lien : http://www.quickfds.com/fds/5126789-46935-11242-013859

Données physiques

Densité relative :	
Densité relative, gaz	Plus faible ou voisine de celle de l'air
Couleur	incolore
Odeur	inodore
Nº CAS	N2 : 7727-37-9, CO2 : 124-38-9, CO : 630-08-0

Caractéristiques

Identification des dangers : Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Oxygène)

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive :
vert clair (RAL 6018)

Spécifications du produit

Constituants			Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m^3)	Référence produit
CO	6 %	± 0,8 %	-	Bouteille	5L	200 bar	1 m³	P5681S05R2A001
CO_2	8 %	± 0,9 %		Bouteille	11L	200 bar	2,2 m³	P5681S11R2A001
N_2	Q.S.			Bouteille	20L	200 bar	4 m³	P5681M20R2A001
				Bouteille	50L	200 bar	10 m³	P5681L50R2A001

Information additionnelle

Ecart de réalisation : 5%

Durée de conservation : 36 mois

Fiche produit couverte par les dispositions spécifiques en page 2 de ce document

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.