

OTO - 103 MREA



Applications

Vérification des analyseurs de garages

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Monoxyde de carbone)

N° ONU 1956

ADR/RID Classe 2

Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N°30410L101

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/5126789-46935-11242-013859>

Données physiques

Densité relative :
 Densité relative, gaz Plus faible ou voisine de celle de l'air

Couleur incolore

Odeur inodore

N° CAS N2 : 7727-37-9, CO2 : 124-38-9, CO : 630-08-0

Caractéristiques

Identification des dangers : Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Oxygène)



Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
 AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



Spécifications du produit

Constituants			Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m ³)	Référence produit
CO	6 %	± 0,8 %	-	Bouteille	5L	200 bar	1 m3	P5681S05R2A001
CO ₂	8 %	± 0,9 %		Bouteille	11L	200 bar	2,2 m3	P5681S11R2A001
N ₂	Q.S.			Bouteille	20L	200 bar	4 m3	P5681M20R2A001
				Bouteille	50L	200 bar	10 m3	P5681L50R2A001

Information additionnelle

Ecart de réalisation : 5%

Durée de conservation : 36 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.