
Mélange CH4 2,2%/AIR (ATM-211)



Applications

Détection sécurité

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Oxygène)

N° ONU 1956

ADR/RID Classe 2

Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé: N° 59910l144

Lien: http://www.quickfds.com/fds/5106554-11315-04839-017747

Données physiques

Densité relative :

Densité relative, gaz
Plus faible ou voisine de celle de l'air
Couleur
Odeur
incolore
N° CAS
CH4:74-82-8, N2:7727-37-9, O2;7782-44-7

Caractéristiques

Identification des dangers : Gaz sous pression **Domaine d'inflammabilité** : ininflammable



Equipement bouteilles

Raccord du robinet :

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



Spécifications du produit

	Composants		Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (L)	Référence produit
CH ₄	2,2 %	± 0,2 %	-	Bouteille	5L	150 bar à 15°C	750 L	P4042S05R5A001
Air synth.	Gaz de fond: Q.S							

Information additionnelle

Ecart de réalisation : 5%



Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.